

金屬製濾心式精密過濾器

CFL	A	07	20	E	40	F
機型編號	機體材質	濾心支數	濾心長度	上蓋O環	入出口尺寸	入出口接續方式
CFL : 操作壓力: 5kg/cm ²	A:SUS316 B:SUS304	1~173支	10"/20"/30"/40"	E:EPDM V:FKM(Viton) T:Teflon encapsulated FKM	16A~300A	F : Flang MS : Male screw FS : Female screw
CFH : 操作壓力: 10kg/cm ²						

■ 說明:

- 此過濾桶採用上開式設計，更換濾材不需使用專用工具即可輕易拆換。
- 機體耐壓有兩種：
CFL型試壓7kg/cm²，建議操作壓力為5kg/cm²以內，可承製7支心以下的型式。
CFH型試壓15kg/cm²，建議使用壓力10kg/cm²以內，全系列(1~173支心)皆可製作。
- 濾心規格：
ID : Ø28mm以上
OD : Ø70mm以內
單/雙開口皆可適用
- 表面處理方式：桶身 Ø600(含)以內為電解，Ø650(含)以上為酸洗。
- 桶身 Ø300以上可選購加裝上蓋吊具。

■ Specifications

濾心支數	桶身直徑 (mm)	建議入出口徑	建議處理量 (M ³ /H)
1	Ø106	16A~25A	1~3
3~4	Ø181	20A~40A	3~9
5~7	Ø230	25A~80A	5~20
8~12	Ø300	50A~100A	24~48
13~20	Ø406	50A~100A	39~80
21~28	Ø486	50A~100A	63~112
29~36	Ø560	100A~150A	87~144
37~46	Ø600	100A~150A	111~184
47~56	Ø650	100A~150A	141~224
57~81	Ø762	100A~150A	171~324
82~95	Ø900	150A~200A	246~380
96~135	Ø1000	200A~250A	288~540
136~155	Ø1100	250A~300A	408~620
156~173	Ø1200	300A~350A	468~692

P.S. 建議處理量為參考值，實際應用時請加計考量搭配濾心支數與濾心長度及原水污濁度，選用合適的濾桶型式。



CFL-單支濾心型式



CFH-單支濾心型式

CFL-3~7支濾心型式

CFH-3~7支濾心型式



CFH-8支濾心以上型式